

URINTANKS aus PE für Erdeinbau

leicht, sicher, einfacher Einbau

Diese wasserdichten Tanks bestehen aus leichtem und hochbeständigem Polyäthyl (PE). Sie können von Hand in die Baugrube gesetzt werden und sind ausgezeichnet zur Urinlagerung in Verbindung mit Trenntoiletten geeignet.

Als Urinleitung wird PE-Druckrohr (äußerer Durchmesser 40 mm empfohlen). Diese sollte erdverlegt mit 2% Gefälle bis zum Tank geführt werden. In den Urintank wird eine Bohrung angebracht und die Urinleitung mit Dichtungsmanschette durch die Behälterwandung geführt.

Der Urin kann aus dem Tank gepumpt oder gesaugt werden.

Bemessungswerte für das Volumen:

- Urinanfall: 500 l/Person pro Jahr
- Entleerungszyklus: einmal pro Jahr

Diese Tanks sollten nicht eingebaut werden:

- bei Grundwasserständen über Tanksohle (Gefahr des Auftreibens)
- in Bereichen, in denen Verkehrs- oder andere Lasten in den Boden abgeleitet werden.

Typ / Größe	PE300	PE700	PE1000
			
Art.-Nr.:	60201	60202	60203
Nutzbares Volumen:	300 Liter	700 Liter	1000 Liter
Einbautiefe	1,25 m	1,20 m	1,30 m
Länge / Breite	Ø 0,65 m	1,30 m / 0,90 m	2,20 m / 0,90 m
Gewicht	30 kg	65 kg	90 kg
DIBt-Zulassung / Nr.	NEIN	JA / Z-40.24-140	JA / Z-40.24-140

weitere Größen bis 6 m³ auf Anfrage

Preise und Kellertanks (Freiaufstell tanks) siehe „Preise-Zubehör-TTC“

HOLZAPFEL+KONSORTEN

Alternative Abwasser- und Sanitärsysteme

Braugasse 1 | 99425 Weimar | Tel. 036 43/49 55 17 | Fax 77 36 212

www.holzapfel-konsorten.de | info@holzapfel-konsorten.de